



# Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

[info@fuxtools.ch](mailto:info@fuxtools.ch) • [www.fuxtools.ch](http://www.fuxtools.ch)

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 01.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

## Gys MAGYS 400-4 Schutzgas Schweissgerät MIG/MAG

Bestell- und Artikelnummer: T032170

Listenpreis CHF 5'326.44

**Fuxpreis CHF 4'527.00**

inkl. 8.1% MwSt

Frankolieferung

### Beschreibung

Die MAGYS 400-4 ist eine dreiphasige, halbsynergisch geregelte MIG/MAG-Schweißanlage mit hoher Einschaltdauer, ideal für Stahl, Edelstahl und Aluminium verarbeitende Industriewerkstätten.

Mit ihrem internen 70W Drahtvorschubgerät (4-Drahtführungsrollen), eignet sich die MAGYS 350-4 besonders für intensive Schweißarbeiten bis  $\varnothing 1,2\text{mm}$  Drahtstärke

### 3 ARBEITSMODI

- 2T / 4T
- Spot : Heftschiessen mit einstellbarer Schweißzeit
- Delay : Intervallschweißen mit einstellbarer Schweiß- u. Pausenzeit

### SYNERGISCH ODER MANUELL

Die gesamte GYS- Forschung und Erfahrung steckt in den über 1000 mikroprozessorgesteuerten Parametern dieser Anlage. Synergic Modus: Beste Schweißergebnisse ohne separate Einstellung der Drahtvorschubgeschwindigkeit d. Auswahl von:

- Drahttyp
- Drahtdurchmesser
- Schweißleistung (2 x 10 Stufen-Schalter)

MAGYS 400-4 stellt selbsttätig ein:

- Optimale Drahtvorschubgeschwindigkeit
- Gasvor- und -nachströmzeit
- Rückbrand

Manuell Modus: Konventionelle Einstellung der Drahtvorschubgeschwindigkeit über Drehregler

### VERSTÄRKTE UND OPTIMIERTE MECHANIK

- Robuste Gehäuse, nach industriellen Anforderungen konzipiert
- Plattform für Gasflaschen bis 10 m<sup>3</sup> (50 l)
- Kranösen für sicheren Transport
- Große, verstärkte Transporträder für maximale Stabilität und Mobilität



### **Technische Daten**

- Netzspannung 400 Volt, 3 ~
- Absicherung 20 A
- Regelbereich 40 - 350 A
- Draht: 0.6 - 1.2 mm
- ø Drahtrolle: 200 / 300 mm
- Abmessungen: 500 x 1005 x 980 mm
- Gewicht: 130 kg

### **Standard-Ausrüstung**

- Brennerpaket 4 m, MB36
- Massenkabel 4 m, 50 mm<sup>2</sup>
- Druckreduzierer