



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 13.03.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Flex CS 62 18.0-EC Set Akku-Kreissäge

Bestell- und Artikelnummer: 454-028

Listenpreis CHF 724.82

Fuxpreis CHF 580.00

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- 18,0 V EC-Motor mit Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- Doppelt geklemmtes Schwenkelement verhindert ein Verklemmen des Sägeblattes bei Winkelschnitten und somit die Rückschlaggefahr
- Spindelarretierung: für schnellen Sägeblattwechsel
- Winkelskala von 0° bis 50°. Mit Winkelvorgjustierung von 22,5° / 45° und 50°. Leicht ablesbar und exakt einstellbar durch griffige Spannelemente
- Schwenkbereich von -1° bis 50° für Hinterschnitte sowie Vorritzfunktion für perfekte Sichtkanten
- Schnitttiefeinstellung durch selbsterklärenden Klemmhebel, einfaches Ablesen der Schnitttiefe
- Nach neuesten Vorschriften ohne Spaltkeil für Tauchschnitte und ohne aufwendigen Ausbau des Spaltkeils
- Spänefangsack für staubreduziertes Arbeiten, einfach zu entleeren, werkzeuglos fixierbar über Bajonettverschluss
- Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm oder Stufenadapter
- Ideal für klassische Anwendungen in Trockenbau und Sanierung. Z.B. für Sägeschnitte durch Gips-, Betonfaserplatten, Holzwerkstoffe wie Span- oder OSB-Platten
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks.



Technische Daten

- Akku: 18 V 5.0 Ah (Li-Ion Akkus)
- Leerlaufdrehzahl: 5000 / min
- Schwenkbereich: 0-50°
- Sägeblattaufnahme: 20 mm
- Schnitttiefe: 0-62 mm
- Schnitttiefe Gehrungsschnitt: 0-38 mm
- Schnitttiefe Gehrungsschnitt / Führungsschiene: 0-32 mm
- Sägeblattdurchmesser: 165 mm
- Winkelvoreinstellung: 0° / 22.5° / 45° / 50°
- Abmessung (L x B x H): 335 x 190 x 210 mm
- Gewicht ohne Akku: 3.1 kg

Standard-Ausrüstung

- 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 445.894
- 1 Ladegerät CA 10.8/18.0 417.882
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 374 414.107
- 1 Koffereinlage 459.380
- 1 Sägeblatt Z 24-WZ 456.012
- 1 Staubsack
- 1 Saugadapter