



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 12.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Flex RE 16-5 115 RetecFlex Universal Sanierungsschleifer Kit E-Jet

Bestell- und Artikelnummer: 505-048

Listenpreis CHF 973.64

Fuxpreis CHF 779.00

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

- Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Motor: kraftvoll und durchzugsstark für schnellen Arbeitsfortschritt
- Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren des Werkzeugs den Motor ab
- Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stäube. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- Spezialgetriebe: spezielle Getriebeuntersetzung für hohes Drehmoment im mittleren und unteren Drehzahlbereich
- Mit stufenlos verstellbarem, vibrationsgedämpften, ergonomischen Bügelhandgriff, für eine optimale Handhabung und Maschinenführung
- Staubgeschützter Ein-/Ausschalter
- Wirkungsvolle Staubabsaugung durch großen Absaugquerschnitt. Einfache und schnelle Anschlussmöglichkeit mit dem FLEX Clip-System. Keine Adapter und Reduziermuffen erforderlich
- Absaughaube: mit stufenloser Höhenverstellung
- Universell einsetzbares Werkzeugsystem, das für viele Anwendungen beim Renovieren und Modernisieren angepasst werden kann. Kompakt, handlich und ideal geeignet für die Bearbeitung kleinerer Flächen sowie für die Randbereiche großer Flächen
- Spindelarretierung
- Bestückt mit 12 flachen Hartmetall Fräsrädern. Zum Entfernen von weichen Materialien wie Putz, frischen (grünen) Beton, Schaumrücken und Kleberresten, weichen PU-Beschichtungen, Farbanstrichen auf Putz, Putz auf Holzbalken und Latex-/Ölfarben auf Putz, Schalungsübergängen und Betonläufern an frisch betonierten Flächen. Der Untergrund wird durch die flache Form (ziehender Schnitt) glatt.



Technische Daten

- Leistungsaufnahme 1600 Watt
- Leistungsabgabe 950 Watt
- Max. Schleifkörper-Ø 115 mm
- Max. Fräskopf-Ø 80 mm
- Frästiefe 0 - 6 mm
- Leerlaufdrehzahl 1900 - 5500 /min
- Werkzeugaufnahme M 14
- Kabellänge 4,0 m

- Abmessung (L x B x H) 355 x 160 x 67 mm
- Gewicht 3,1 kg

Standard-Ausrüstung

- Transportkoffer L-BOXX® 238
- Diamantschleifteller Estrich-Jet
- Absaughaube Schleifen Ø 115 mm mit Bürstenkranz
- Stelltisch Fräsen Ø 80 mm
- Schleifteller Ø 115/M14 Klett Bowl
- Schleifscheibenset Korund Ø 115
- Bügelhandgriff
- Ringlochschlüssel, SW 13
- Innensechskantschlüssel, SW 4
- 3 Befestigungsschrauben, M 8
- Koffereinlage