



MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 29.10.2025

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Flex VCE 44 H AC Sicherheitssauger Klasse H

Bestell- und Artikelnummer: 444-197

Listenpreis CHF 1'486.98

Fuxpreis CHF 1'190.00

inkl. 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

- Werkzeuglos montierbare Adapterplatte zur Fixierung von L-BOXXEN und Tanos Systemen auf dem Kopf des Saugers
- Die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck. Dadurch entsteht ein hervorragendes Absaugergebnis
- Konstant hohe Saugleistung durch laufendes automatisches Abreinigen des Filters
- Der Flachfaltenfilter mit Teflon-/Nanobeschichtung ermöglicht eine optimale Nutzung des Behältervolumens
- Mit Permanentsteckdose und elektronischer Ein-/Ausschaltautomatik
- Flowsensortechnik überwacht den Volumenstrom und meldet durch ein optisches und akustisches Signal ein Absinken unter den gesetzlichen Mindestwert von $\approx 20\text{m/s}$
- Optisches und akustisches Signal zur Überwachung des HEPA-Filters
- Die Volumenstromregelung über den Drehschalter reduziert ein mögliches Vakuum auf der Oberfläche bei Lackzwischen- und Feinschliff
- Wahlschalter Saugdurchmesser zur Justierung des optimalen Volumenstroms
- Für Nassabsaugung: mit elektronischer Füllstandüberwachung
- Anlaufverzögerung vermeidet Spannungsspitzen beim Start und Abschaltverzögerung (15 Sekunden Nachlauf) entleert Staubreste im Saugschlauch
- Doppelwandiger, stabiler Behälter mit integrierter Griffmulde zum einfachen Entleeren des Behälters
- Staubgeschützte Antistatik Ausrüstung verhindert Aufladungen am Saugschlauch
- Ausgestattet mit großen Rädern und zwei schwenkbaren Lenkrollen aus Metall
- Separater Motorluftkühlungskanal mit Grobschmutzfilter. Schützt die Turbine vor Zufuhr von Umgebungsluft und erhöht somit die Lebensdauer. (Feinstaubfilter PES als Zubehör erhältlich)
- Einfacher Filterwechsel ohne den Saugkopf zu demontieren
- Mit Schlauchhalterung und Expander zum einfachen, schnellen fixieren des Stromkabels
- Mit 4 Spannösen (2 je Seite) zum Anbringen von Spanngurten und Giraffenhalterung
- Sicherheitssauger Klasse H: Geeignet für alle Stäube mit AGW-Werten $< 0,1\text{ mg/m}^3$ mit Zusatzprüfung "Asbest" gem. TRGS 519
- Geeignet für trockene, gesundheitsgefährliche, nicht brennbare Stäube und krebserzeugende Stoffe inkl. Asbest
- Ideal zur Sanierung von Schimmelpilzen, Dächern und Wänden, die mit Steinwolle gedämmt sind. Schleifstaub von Holzoberflächen, die mit gefährlichen Holzschutzmitteln imprägniert wurden und von lackierten Oberflächen, wenn im Lack Substanzen wie Blei, Nickel, Kadmium, Chrom, Zinkchromat etc. enthalten sind



Technische Daten

- Leistungsaufnahme: 1200 Watt
- Max. Volumenstrom: 4500 l/min
- Max. Unterdruck: 25000 Pa
- Filterfläche: 5000 qcm
- Behältervolumen: 42 l
- Füllmenge Flüssigkeit: 26 l
- Gerätesteckdose: 100-2400 Watt
- Abmessung (L x B x H): 565 x 385 x 650 mm
- Kabellänge: 7.5 m
- Gewicht: 17.6 kg

Standard-Ausrüstung

- Antistatik-Saugschlauch Ø 32 mm x 4 m mit Clipanschluss inkl. Nebenluftregelung und Saugadapter SAD-C D25-32AS
- L-BOXX® Halterung
- Flachfaltenfilter PES L/M/H
- Filterelement Klasse H/HEPA 13
- Sicherheits-Filtersack
- Adapter Ø 25-32 mm, antistatisch
- 2 Schlauchhalter