Fux Elektrowerkzeuge GmbH
Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen
Telefon: 062 791 44 44
Natel: 079 247 44 44
Fax: 062 299 26 74
info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch
MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

- **Elektrowerkzeuge**
- **Rasenmäher**
- **Benzin-Geräte**
- **Kleingeräte**
- **Verkauf und Rep.**

PDF erstellt am: 14.10.2026
Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Woods LD44 Luftentfeuchter

Bestell- und Artikelnummer: 6020033

Listenpreis CHF 1'025.87

Fuxpreis CHF 903.00

inklusive 8.1% MwSt
Versand CHF 40.00

Beschreibung

Speziell edles Design für Weinkeller, schöne Innenräume und überall dort, wo Wert auf einen ästhetischen Auftritt gelegt wird.

- Schwedisches Top-Ingeneering mit 10 Jahren Garantie!
- 10 Jahre Ersatzteilgarantie,15-25 Jahre Lebenserwartung
- Premium Luftentfeuchter erfüllt höchste Ansprüche an Präzision.
- Hygrostat auf 1% genau von 30 bis 80% justierbar
- Intelligenter Entfeuchter für die mobile Wäschetrocknung
- 780W Wärmerückgewinnung pro Liter Wasserdampf!
- Ideal für Weinkellereien oder andere feuchtesensitive Umgebungen – wo punktgenaue Entfeuchtung unerlässlich ist
- Mit Anti-Schimmel Filter (SM-Filter) entfernt zuverlässig Schimmelsporen, Pollen, Russ, Baumwollfluse etc. ideal für Allergiker
- Schlauchanschluss: ¾ Zoll-Aussengewinde - permanente Wasserausgabe
- Erweiterbar mit Pumpen-Kit (Art.Nr.: 6910021) max. 5 Meter Förderlänge
- Grosses Kondenswasserbecken von 11.4 Liter
- Weisser, pulverbeschichteter & galvanisierter Metallschutzmantel, 99% plastikfrei & 100% Recyclingstahl
- Stabile Rollen mit Stahlgelenk - mit 130kg belastbar
- Kein Stromverbrauch im Stand-by-Betrieb
- Silent-Mode - Zweistufiger Ventilator für ruhigen Betrieb
- Hygrostat auf 1% genau von 30 bis 80% justierbar

Technische Daten

- Maximaler Arbeitsraum 420 m3
- Luftstrom 160, 300 m3/h
- Maximale Entfeuchtungsleistung 29.5 Liter / 24 h
- Leistung bei 20°C & 70% rel. Luftfeuchtigkeit 11 Liter / 24h
- Leistung bei 30°C & 80% rel. Luftfeuchtigkeit 19 Liter / 24h
- Konsumation bei 20°C & 70% rel. Luftfeuchtigkeit 285 W
- Konsumation bei 30°C & 80% rel. Luftfeuchtigkeit 390 W
- Funktionstemperatur 2 - 35°C
- Tankvolumen 11.4 Liter
- Geräuschpegel 47 - 58 dB
- Kühlmittel (CO2 – neutral) R290
- Anschluss 230V / 6A
- IP Klassierung IP21 (X1)
- Masse (LxTxH) 460 x 345 x 580 mm

- Gewicht 22.5 | 25 kg