

## Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44 Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

Elektrowerkzeuge

Rasenmäher

Benzin-Geräte

Kleingeräte

Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 15.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

### Bosch Professional GDS 18V-1050 H Akku-Drehschlagschrauber

Bestell- und Artikelnummer: 06019J8503

Listenpreis CHF 772.00

Fuxpreis CHF 656.00


inkl. 8.1% MwSt, inkl vRG

Frankolieferung

### Beschreibung

Volle Leistung auf höchstem Niveau: 3/4"-Drehschlagschrauber mit hoher Durchzugskraft dank BITURBO Brushless-Technologie

- Eindrucksvolle Leistung mit kabelloser Freiheit dank ProCORE18V-Akkus und bürstenlosem Motor
- Hochleistungsmotor mit einem Anziehmoment von 1.050 Nm und einem Losbrechmoment von bis zu 1.700 Nm
- Optimale Vielseitigkeit und kontrollierte Leistung dank 3 Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen



Die Hauptanwendungsbereiche des GDS 18V-1050 H Professional sind Metallanwendungen (M10-M24) wie Stahlbaukonstruktionen, Metallverbindungen, Rohrmontage, LKW-Instandhaltung, und Holzkonstruktionen. Er ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Der GDS 18V-1050 H Professional bietet zusätzliche Annehmlichkeiten wie ECP, EMP, eine Werkzeugstatusanzeige, LED-Licht, eine 3/4"-Werkzeugaufnahme mit Reibring plus Durchgangsloch und einen Aufbewahrungsclip.

#### **Technische Daten**

- Akku 18 V 5.5 Ah ( Li-Ion Akkus )
- Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe 0/350 Nm
- Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe 0/750 Nm
- Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe 0/1050 Nm
- Leerlaufdrehzahl 0-1.750 U/min
- Leerlaufdrehzahl (1. Stufe) 0-800 min-1
- Leerlaufdrehzahl (2. Stufe) 0-1.200 min-1
- Leerlaufdrehzahl (3. Stufe) 0-1.750 min-1
- Drehmomentstufen 3
- Drehmoment, max. 1'050 Nm
- Schlagzahl 0-2.600 bpm
- Schlagzahl (1. Stufe) 0-1.600 bpm



- Schlagzahl (2. Stufe) 0-2.400 bpm
- Schlagzahl (3. Stufe) 0-2.600 bpm
- Werkzeugaufnahme 3/4" Vierkant
- Losbrechmoment, max. 1'700 Nm
- Schrauben-Ø M 10 M 24
- Gewicht exkl. Akku 2.9 kg

# Standard-Ausrüstung

- 2 x Akku ProCORE18V 5.5Ah
- Schnellladegerät GAL 1880 CV
- L-BOXX 136
- Leiterclip
- 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät