



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- **Elektrowerkzeuge**
- **Rasenmäher**
- **Benzin-Geräte**
- **Kleingeräte**
- **Verkauf und Rep.**

PDF erstellt am: 17.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Festool CTL 26 E SD Cleantec Absaugmobil

Bestell- und Artikelnummer: 577499

Fuxpreis CHF 817.00

inkl. 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

Wahre Größe kommt von innen.

Kompakt und dennoch groß. Leicht und dennoch kraftvoll. Ob auf der Baustelle oder in der Werkstatt – der CLEANTEC CTL 26 mit 26 l Behältervolumen bietet durch seine großzügige Behältergeometrie viel Volumen bei kompakten Maßen. Ausgestattet mit schwenkbaren Lenkrollen und Hinterrädern für ideale Mobilität. Und mit einer Feststellbremse, die sicheren Stand auf jedem Untergrund ebenso wie beim Transport gewährleistet. Für volle Volumenausnutzung sorgt der vollständig in den Saugerkopf integrierte Flachfilter: so sind Behälterbruttovolumen und Nettovolumen nahezu identisch. Die extrem kompakte Hochleistungsturbine liefert die dazu passend Absaugleistung. 3900 l/min Volumenstrom, da bleibt nichts zurück außer reiner Luft. Zugelassen für Stäube der Staubklasse L.



- Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine
- Glatter Saugschlauch und optimierter SYS-Dock mit Kabelaufwicklung und T-LOC Funktion für komfortable Anbindung der Systainer auf dem Absaugmobil
- Antistatik-Funktion: Gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- Fixierung von Systainern über SYS-Dock
- Schlauchdepot und Kabelaufwicklung für mehr Ordnung und Sicherheit
- Wirtschaftlich dank optimaler Volumenausnutzung mit SELFCLEAN Filtersack im Behälter

Anwendungsschwerpunkte

- Für Stäube mit Grenzwerten > 1 mg/m³
- Flexibel und sauber in der Werkstatt und auf der Baustelle dank kompakter Bauform und Behältervolumen von 26 Litern
- Absaugung an Elektrowerkzeugen dank integrierter Ein-/Ausschaltautomatik
- Zum Nass- und Trockensaugen geeignet

Technische Daten

- Leistungsaufnahme 350 - 1200 W
- Max. Behälter-/Filtersackvolumen 26 / 24 l
- Max. Volumenstrom 3900 l/min
- Max. Unterdruck 24000 Pa
- Filteroberfläche 6318 cm²
- Kabellänge 7.5 m
- Max. Anschlusswert Gerätesteckdose 2400 W
- Staubklasse L

- Abmessung (L x B x H) 630 x 365 x 540 mm
- Transportgewicht inkl. Zubehör 17.2 kg
- Gewicht ohne Zubehör 14.8 kg

Standard-Ausrüstung

- 2. Steckdose mit Dauerstrom
- Hauptfilter
- Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR
- SELFCLEAN Filtersack