



MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 28.04.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Makita JV 001 GZ Akku-Stichsäge

Bestell- und Artikelnummer: JV001GZ

Listenpreis CHF 309.00

Fuxpreis CHF 232.00

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

Leistungsfähige Akku-Pendelhubstichsäge mit werkzeuglosem Blattwechsel.

Eine leistungsstarke Stichsäge mit XGT-Technologie und konstanter Geschwindigkeitsregelung, um einen möglichen Abfall der Schnittgeschwindigkeit auch bei anspruchsvollen Anwendungen zu reduzieren. Dank seines Designs ist das Werkzeug einfach zu handhaben. Kurze Gesamtlänge, erreicht durch Neugestaltung der Form der 6 assortierten Sägeblätter, Absaugstutzen, Kunststoffgleitplatte, Schlüssel und ein Makpac-C Transportkoffer.

- Doppelte LED-Beleuchtung mit Vor- und Nachbeleuchtungsfunktionen für bessere Beleuchtung und präziseres Arbeiten.
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor.
- Mit dem variablen Geschwindigkeitsregler kann der Benutzer die Geschwindigkeit an die Anwendung anpassen
- XPT (eXtreme Protection Technology) mit verstärktem Feuchtigkeits- und Staubschutz.
- Akku-Schutzsystem (Selbstentladung, Überladung, Überhitzung)
- Stufenlose Geschwindigkeit
- Motorbremse
- Konstantelektronik
- Sanftanlauf
- Pendelhub
- Anschluss für Staubabsaugung
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- LED



Technische Daten

- Akkuspannung 40 V
- Motor ohne Kohlebürsten □
- Schwingzahl □
- Maximale Leistung 700 W
- Hubzahl 800 - 3500 min⁻¹
- Hubhöhe 26 mm
- Max. Schnittleistung Holz 90° 135 mm
- Max. Schnittleistung Weichstahl (90°) 10 mm
- Schnittleistung Aluminium 20 mm
- Schallleistungspegel 98 dB(A)
- Schalldruckpegel 90 dB(A)

- K-Wert Geräusch 3 dB(A)
- Vibrationen, Holz 4.6 m/s²
- Vibrationen, Metall 4.8 m/s²
- K-Wert Vibration 2.5 m/s²
- Maschinengewicht ohne Akku 1.9 kg
- Gewicht inkl. Akku (EPTA) 2.6 - 2.9 kg

Standard-Ausrüstung

- Absaugstutzen für Stichsagen
- Kunststoffgleitplatte
- Spanreisschutz
- Imbus-Schlüssel 4 mm