



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 28.04.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Brennenstuhl WL 552 GH 22 LED Werkstattleuchte

Bestell- und Artikelnummer: 1175470012

Listenpreis CHF 32.08

Fuxpreis CHF 27.00

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

Die LED Stableuchte WL 552 mit 5m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Dank der Dimm-Funktion (100%-40%-10%) eignet sie sich bestens für Arbeiten in der Werkstatt und Hobbyarbeiten. Der robuste und ergonomisch geformte Handgriff verhindert das Wegrollen der LED Handleuchte. Durch den stabilen, auszieh- und drehbaren Haken eignet sich die Werkstattleuchte perfekt zum Aufhängen für das Arbeiten mit freien Händen. Zudem überzeugt sie durch folgende Eigenschaften:

- Die LED-Stableuchte besteht aus 12 lichtstarken Seoul SMD-LEDs mit 570 lm für eine extrem lange Lebensdauer und ist staubdicht und spritzwassergeschützt (IP65 Schutz)
- Die LED Arbeitsleuchte mit Dimm-Funktion-Schalter: 100% - 40% - 10% für eine angepasste Helligkeit und lange Leuchtdauer
- Das Schlag- und bruchfeste Schutzrohr (IK07 Schutz) besitzt einen stabilen, auszieh- und drehbaren Haken zum Aufhängen inklusive robusten und ergonomisch gummierten Handgriff
- Die Werkstattleuchte verfügt über ein 5m langes Kabel, welches Arbeiten in einem großen Radius ermöglicht
- 12 lichtstarke Seoul SMD-LEDs mit extrem langer Lebensdauer
- Staubdicht und spritzwassergeschützt, IP65
- Schlag- und bruchfestes Schutzrohr IK07
- Kabellänge: 5m
- Kabelbezeichnung: H05RN 2 x1,0mm²
- Lichtstrom: 570 lm
- Farbtemperatur: 6500 K



Technische Daten

- Art der Leuchte: Stableuchte
- Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
- Lichtstrom: 570 lm
- Mit Ein-/ Ausschalter: Ja
- Schutzart (IP): IP65
- Schlagfestigkeit: IK07
- Geeignet für Außenbereich: Ja
- Mit Steckdose: Nein
- Leistungsaufnahme: 7,10 W
- Nennfrequenz: 50/60 Hz
- Eingangsspannungsart: Wechselspannung (AC)
- Max. Nennspannung: 250 V

- Min. Nenneingangsspannung: 220 V
- Wirkungsgrad Lampe: 90,30 lm/W
- Kabellänge: 5 m
- Halbwertswinkel: 108 °
- Energieeffizienzklasse: F
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 0,40 W
- Lebensdauer (L70B50): 54000 h
- Höhe: 34 cm
- Länge: 4 cm
- Breite: 12 cm
- Gewicht: 0,61 kg