



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 23.09.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Duss DIA 203 W Diamant-Bohrmaschine nass + trocken

Bestell- und Artikelnummer: 690185

Fuxpreis CHF 2'328.00

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

Effiziente Bohrleistung, vor allem bei kleinen bis mittleren Durchmessern.

Einsatzgebiete


- Bohrungen in armierten Beton, Granit, Marmor, Sandstein, Naturstein, Mauerwerk, Kalksandstein, Poroton, Kunststoff und Holz
- hand-, ständer- oder stativgeführte Bohrungen, je nach Material nass oder trocken
- Durchführungsbohrungen für Rohr- und Stromleitungen, Bohrungen für Bewehrungsseile
- Installationsbohrungen für Treppen- oder Brückengeländer und Zäune
- Sanitär- und Heizungsinstallation
- Garten- und Landschaftsbau, Steinmetz
- Stahl- und Metallbau, Fassadenbau

Vorteile

- enormer Bohrbereich, handgeführtes Diamantbohren ab Bohr-Ø 12 mm
- effiziente Bohrleistung, vor allem bei kleinen bis mittleren Durchmessern
- komfortables Arbeiten selbst an engen Stellen, auf der Leiter oder bei Überkopf-Arbeiten, dank der kompakten Winkelbauweise und einer Maschinenlänge von nur 39 cm
- sekundenschnelles Anbohren mit Schnellzentrierer
- einfacher Werkzeugwechsel und schnelles Bohrkernentfernen mit Schnellwechselsystem
- Sicherheits-Rollenkupplung mit Anti-Blockier-Sicherung
- hochwirksame Staubabsaugung bei Trockeneinsatz
- präzise Vorwahl und Konstanthaltung der Wasserdurchflussmenge
- wassersparende Feindosierung
- einschraubbarer Zusatzhandgriff in ergonomischer Anordnung für rückschonende Arbeitshaltung bei vertikalem Einsatz
- LED Anzeige zur Leistungsüberwachung und optimalen Serviceplanung
- schneller Wechsel vom hand- zum ständergeführten Bohren
- elektronische Drehzahlkonstanthaltung
- Drehzahl am Stellrad stufenlos einstellbar
- elektronischer Überlastschutz und Sanftanlauf

Technische Daten

- Nennaufnahmeleistung 2000 Watt
- Werkzeugaufnahme G 1/2"



- Drehzahl bei Nennlast 1./2./3. Gang 690 / 1290 / 2420 U/min
- Bohrbereich mit Diamantbohrkrone handgeführt trocken Ø 52 - 202 mm
- Bohrbereich mit Diamantbohrkrone ständergeführt nass Ø 12 - 137 mm
- Bohrbereich mit Lochsäge LS in Kunststoff handgeführt Ø 40 - 162 mm
- Bohrbereich mit Lochsäge LS in Kunststoff ständergeführt Ø 40 - 162 mm
- Bohrbereich mit Lochsäge LS in Kunststoff stativgeführt Ø 40 - 162 mm
- Bohrbereich mit Holzlochsäge LB handgeführt Ø 42 - 202 mm
- Bohrbereich mit Holzlochsäge LB ständergeführt Ø 42 - 202 mm
- Bohrbereich mit Holzlochsäge LB stativgeführt Ø 42 - 182 mm
- Personenschutzschalter PRCD Ansprechschwelle 10mA
- Maschinenlänge nur 39 cm
- Gewicht 6.4 kg

Standard-Ausrüstung

- Gerätekoffer
- Seitenhandgriff
- Zusatzhandgriff
- Zentrierstange ZST
- Maulschlüssel SW 22 und SW 30
- Trockenschmierspray