Fux Elektrowerkzeuge GmbH
Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen
Telefon: 062 791 44 44
Natel: 079 247 44 44
Fax: 062 299 26 74
info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch
MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

• Elektrowerkzeuge
• Rasenmäher
• Benzin-Geräte
• Kleingeräte
• Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 26.11.2026
Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Festool TPC 18/4 Basic-Set/XL Akku-Schlagbohrschrauber

Bestell- und Artikelnummer: 578832

Fuxpreis CHF 626.00

inklusive 8.1% MwSt
Versand CHF 15.00



Beschreibung

Pure Kraft, dosiert in 4 Gängen.

Kraftvoll. Vielseitig. Mit 4 Gängen für jede Anwendung. Mit dem besten Schaltkonzept, das ihr je bedient habt. Ganz gleich, ob in Holz, Metall oder dank zuschaltbarem Axialschlag auch in Mauerwerk: Der TPC ist extrem hart im Nehmen und verfügt mit seinem bürstenlosen EC-TEC Motor über enorme Belastbarkeit und Ausdauer. Zahlreiche Vorsätze, kombiniert mit perfekt abgestimmtem Zubehör, machen den QUADRIVE zu einem unübertroffenen Schlagbohrschrauber für unterschiedlichste Einsatzmöglichkeiten. Und gefährliches Verdrehen des Handgelenks bei plötzlichem Blockieren des Einsatzwerkzeugs? Unser intelligenter KickbackStop minimiert das Risiko, dass es so weit kommt. Probiert ihn aus: den besten Schlagbohrschrauber, den Festool je gebaut hat!

- Kraftvoll für Schraub- und Bohrarbeiten mit großen Durchmessern, schnell für sauberen Arbeitsfortschritt bei kleineren Durchmessern
- Maximale Leistung: dank äußerst kraftvollem, bürstenlosem und somit langlebigem EC-TEC Motor
- Robust: unverwüstliches 4-Gang-Metallgetriebe, zusätzlich mit den umfassenden Serviceleistungen des Festool Service rundum abgesichert
- Für noch mehr Anwendungsvielfalt: zuschaltbarer Axialschlag zum Bohren in Mauerwerk
- Der QUADRIVE mit 4 Gängen für jede Arbeitssituation: vom Schrauben mit 50 Nm Drehmoment im 1. Gang bis zum präzisen Bohren mit 3.600 U/min im 4. Gang
- Vielseitig: dank FastFix Schnittstelle schnelles und werkzeugloses Umrüsten auf Bohren, Schrauben, Winkelbohren und Winkelschrauben
- Der Tiefenanschlag und der Exzentervorsatz ermöglichen zusätzlich tiefenbegrenztes und randnahes Schrauben
- Flexibles Akkusystem: Sowohl für energieintensive Anwendungen als auch für leichte Bohr- und Schraubanwendungen findest du den passenden Akkupack
- Rundum abgesichert: Selbstverständlich gelten die umfassenden Serviceleistungen des Festool Service auch für den Akkupack
- Die hochwertige Bitkassette BKS SYS3 D6 PZ TX 50 CE ist bereits im Lieferumfang enthalten: Bit PZ 2 50 mm CE, Bit TX 20 50 mm CE, Bit TX 25 50 mm CE, Bit TX 30 50 mm CE, Bit TX 40 50 mm CE, Metallbohrer D6 HSS CE
- Mobil: Der QUADRIVE kommt im Deckelfach-Systainer – und kann für den einfachen Transport von der Werkstatt bis zur Baustelle perfekt in die bott Fahrzeugeinrichtung integriert werden

Leistungsmerkmale

- Electronic
  Regelbare Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten.
- FastFix
  Erleichtert den Wechsel von Einsatzwerkzeugen beim Fräsen, Sägen, Hobeln, Schleifen, Bohren und Schrauben.
- Drehmomentabschaltung
  Intelligente Technik liefert für jedes Material die optimale Kraft beim Schrauben.
- KickbackStop
  Der elektronische KickbackStop wirkt dem gefährlichen Verdrehen des Handgelenks bei plötzlichem Verhaken oder Blockieren des Bohrers entgegen und sorgt so für mehr Sicherheit beim Arbeiten.
- EC-TEC Motor
  Das bürstenlose EC-TEC Antriebskonzept steht für außergewöhnliche Kraftentfaltung bei kleinstmöglichem Energieverbrauch.

Anwendungsschwerpunkte

- Erstellen von Holzunterkonstruktionen, Rahmenkonstruktionen
- Montage von Türen und Fenstern
- Bohr- und Schraubarbeiten in Holz, Metall und Kunststoff
- Schrauben in Holz bis 10x300 mm
- Bohren in Holz bis 70 mm mit Forstnerbohrern
- Bohren mit Schlag in Ziegel oder Mauerwerk

Technische Daten

- Akkuspannung 18 V
- Gänge 4
- Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0 - 500 / 0 - 800 min^{-1}
- Leerlaufdrehzahl 3./4. Gang 0 - 2350 / 0 - 3600 min^{-1}
- Max. Schlagzahl 57600 min^{-1}
- Bohrdurchmesser Holz / Stahl 70 / 13 mm
- Bohrdurchmesser Mauerwerk (Ziegel) 10.00 mm
- Drehmomenteinstellung 1./2. Gang 2 - 20 / 2 - 20 Nm
- Max. Drehmoment Holz / Stahl 50 / 75 Nm
- Bohrfutterspannweite 1.5 - 13 mm
- Transportgewicht inkl. Zubehör 5.02 kg
- Gewicht ohne Zubehör 1.20 kg

Standard-Ausrüstung

- Systainer³ SYS3 DF M 187
- Werkzeugfutter WH-CE CENTROTEC
- Schnellspannbohrfutter KC 13-1/2-MMFP
- Winkelvorsatz AN-UNI
- Tiefenanschlag DC UNI FF
- Zusatzhandgriff AHS-43/230
- Bitkassette BKS SYS3 D6 PZ TX 50 CE
- Magnet-Bithalter BH 60 CE-Imp
- Bit PZ 2
- Gürtelclip