



# Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

[info@fuxtools.ch](mailto:info@fuxtools.ch) • [www.fuxtools.ch](http://www.fuxtools.ch)

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 28.04.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

## Metabo KGSV 72 Xact SYM Gehrungs- und Kappsägen

Bestell- und Artikelnummer: 612216180

Listenpreis CHF 1'029.00

**Fuxpreis CHF 875.00**

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

### Beschreibung

- Einzigartige, zum Patent angemeldete Kombination aus Paneelsäge mit Zugfunktion und präziser Leistsäge mit symmetrisch verstellbarem Anschlagssystem
- Zeitsparendes und präzises Sägen von Gehrungen ohne rechnen und messen durch einfache Winkelübertragung von Schmiege auf Anschlagssystem
- Kompakte Zugfunktion für breite Werkstücke bis 305 mm: kein Platzbedarf hinter der Säge
- Maximale Flexibilität beim Sägen durch beidseitig drehbaren Tisch und beidseitig neigbaren Sägekopf
- Doppellinienlaser zur exakten Anzeige der Schnittlinie links und rechts vom Sägeblatt
- Drehzahlregelung für erweitertes Einsatzspektrum, z.B. zum Sägen von Alu-Profilen und Kunststoffen
- Mit Sägeblatt »multi cut« (Flach-/Trapezzahn) für hohe Schnittgüte und lange Standzeit z.B. in Laminat und Alu-Profilen
- Kompaktes Leichtgewicht mit ergonomischen Tragegriffen, ideal für den mobilen Einsatz
- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich



### Technische Daten

- Abmessungen 660 x 540 x 415 mm
- Schnittkapazität 90°/90° 305 x 72 mm
- Schnittkapazität 45°/45° 215 x 42 mm
- Drehtellereinstellung links/rechts 50 / 50 °
- Sägeblattneigung links/rechts 47 / 47 °
- Sägeblatt 216 mm
- Nennaufnahmeleistung S1 100% 1500 W
- Nennaufnahmeleistung S6 20% 1800 W
- Leerlaufdrehzahl 2200 - 6300 /min
- Schnittgeschwindigkeit 25 - 70 m/s
- Gewicht 18.3 kg
- Kabellänge 3 m

## **Standard-Ausrüstung**

- Hartmetall-Sägeblatt (60 Zähne)
- Materialklemme
- Werkzeug für Sägeblattwechsel
- Kabelaufwicklung
- 2 integrierte Tischverbreiterungen
- Winkelschmiege